

Розетка с заземлением и шторками Schuko 2P+E 16A 250В~ с системой безвинтового подключения 1Click® Simon 100

РЕФ. 10000432-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 100

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка

КЛАСС ETIM

EC000125

ЗАМЕЧАНИЯ

Розетка с системой безвинтового подключения 1Click®

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ) до 2,5 mm	ИНТЕНСИВНОСТЬ (А) 16 А	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~) 250 В~
КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 1 пост	КЛАСС ЗАЩИТЫ IP IP20	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C) -25 - 50 °C
ФОРМАТ Розетка Schuko	ТИП МЕХАНИЗМА Электрическая розетка	ВЕРСИЯ Одиночное
ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА Нет	МОНОБЛОК Нет	НАПРЯЖЕНИЕ (V~) 250 В~
	ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C) 5 - 40 °C	

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛЯЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ Универсальный	НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ Горизонтальный и вертикальный	ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1 Безвинтовой 1Click®
	ТИП УСТАНОВКИ Встраиваемый монтаж	

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.047	KGM	0.47
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
0	0	10
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	EAN УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
0	8421053133682	ММТ
МАССА НЕТТО ПРОДУКТА	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ	ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0.047	4.68	1584375
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ВЫСОТА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
0	65	ММQ
ДЛИНА УПАКОВКИ	ДЛИНА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
	195	KGM
		ШИРИНА УПАКОВКИ
		125

