

Conetor VGA HD15 fêmea com placa embelezadora preto Simon K45

REF. K100B/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Conetor VGA HD15 fêmea com placa embelezadora com acabamento em preto. O artigo tem medidas de 45x45 mm e conta com dois módulos. Apresenta um tipo de ligação de bornes por parafuso e é adequado para superfície e encastrar. Foi fabricado com peças metálicas com isolamento em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Este material tem a vantagem de que é muito seguro em caso de incêndio, pois não só garante a mínima toxicidade perante a presença de fumo, mas que também evita que se estendam as chamas. É recomendável que o comprimento máximo do cablagem seja de 20 metros. Em qualquer caso, se tem alguma dúvida, pode consultar a folha de instruções do artigo. O conetor corresponde à série Simon K45, uma coleção criada para facilitar as conexões multimédia. Em relação à manutenção do produto, o ideal é usar um pano suave e seco para assim o limpar adequadamente.

ACABAMENTO

Preto

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-038)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor VGA HD15 fêmea e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 20 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

VGA

RAL

7021

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE CONECTOR

VGA

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CONTATOS

15

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE CABOS

10

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-038)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436058965	0.08	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1.20
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436058965	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.08
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	52.00	0.08
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.08	105.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	220.00	