Luminaria modular 729 60x60 Low Glare 4000K

REF. **72950033-684**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta es la luminaria 729 modular 60x60, con fuente de luz LED 4000K y driver On-Off incluído. Tiene 3400 lumens y una potencia de 34 W, resultando en una eficiencia de 100 lm/W. Tiene óptica Microprismatizada y su fuente de alimentación es de 220-240 V y 50/60 Hz. El acabado de la luminaria 729 aluminio blanco, muy elegante y versátil. Sus medidas son de 60x60 centímetros y tiene un peso exacto de 2,6 kilos. La instalación de este producto se realiza en techo técnico. Mediante accesorios puede instalarse suspendida, empotrada por grapas, empotrada por marco o en superficie.

MATERIAL DEL DIFUSOR

Poliestireno

APLICACIÓN

Office

CLASE ETIM

EC002892

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

NÚMERO DE LEDS
48

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-15 - 40 ºC

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA
No

L70 (ºC)
60.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
90º

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
100 lm/W

LÚMENES (LM)
3400 lm

LÚMENES/W
3400 lm / 34 W

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
34 W

VIDA ÚTIL
30.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN
Suspendida, Empotrada por grapas, Empotrada por marco o en Superficie

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN
50

TIPO DE INSTALACIÓN
Techo técnico perfilería vista

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años 30.000 h

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 62493:2015 | EN 61547:2009 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021*1 | EN IEC 63000:2018 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053304976

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
35.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
62.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
69.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
149730.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053304976

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
0.00

ANCHO EMBALAJE
0.00

LONGITUD EMBALAJE
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.75

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM