Plaque aveugle latérale pour profilé aluminium Ofiblock Compact et Ofiblock Line, gris clair Simon K45

RÉF. **ACFC01/24**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Gris clair

MATÉRIAU
Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Plaque aveugle latéral

REMARQUES
Peut être fourni avec des pièces usinées en fonction des besoins du client (sur demande).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Oui

CONNECTABLE
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

RAL
7035

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.01

POIDS NET DU PRODUIT
0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436039124

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
20

HAUTEUR EMBALLAGE
18.00

LARGEUR EMBALLAGE
27.00

LONGUEUR EMBALLAGE
20.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9720.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
3.20

POIDS NET EMBALLAGE
0.16

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM