# Proyector 615 carril 3000K Flood blanco DALI

REF. **61500330-383**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Proyector 615 de SIMON, cilíndrico con diámetro de 77,5 mm. Para instalación en carril trifásico regulable, con tecnología LED formada por múltiples LEDs de baja potencia con óptica Flood de ángulo 36°. Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Blanco. Equipo electrónico incorporado en la luminaria, con control ON-OFF. Lúmenes disponibles: 2000 lm. Con una temperatura de color de 3000 K y un consumo total de la luminaria de 25 W (eficiencia del sistema real: 80 lm/W). CRI>90. Tensión de red 220-240 VAC. Mantenimiento luminoso L70 >100.000 h a 25ºC. Dimensiones luminaria: ø=77,5mm; altura= 155mm. IP20. Peso de la luminaria 0.8 Kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

### APLICACIÓN

Iluminación de acento

### CLASE ETIM

EC001744

### OBSERVACIONES

Si se combina con el accesorio panal de abeja ref. 61590038-039, reduce el deslumbramiento de la luminaria y supone una reducción del flujo luminoso de aproximadamente el 10%.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**FRECUENCIA**
50 - 60 Hz

**CLASIFICACIÓN IP**
IP20

**RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)**
35 ºC máxima

**ALIMENTACIÓN (V~)**
220/240 V~

**TEMPERATURA DE COLOR (K)**
3000 K

**CONTROL**
DALI2

**CRI**
90.00

**DIRECCIONAL**
Sí

**DRIVER INCLUIDO**
Sí

**L70 (ºC)**
100.000 h a 25ºC

**L90 (ºC)**
50.000 h a 25ºC

**ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)**
36º

**TIPO DE COLOR**
WW

**EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)**
80 lm/W

**LÚMENES (LM)**
2000 lm

**LÚMENES/W**
2000lm/ 25W

**ÓPTICAS**
Flood

**CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA**
Categoría exento

**FACTOR DE POTENCIA (Φ)**
>0.9

**POTENCIA (W)**
25 W

**PROTECTION ICONS**




**CHROMATICS CRI ICONS**




**OPTICS ICONS**



**POWER ICONS**




**COLOUR LIGHT ICONS**




**ROTATION ICONS**




## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**TIPO DE INSTALACIÓN**
Carril trifásico

**INSTALLATIONS ICONS**



## NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
CE + EAC

REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053207185

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.85

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.64

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053207185

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
84.00

ANCHO EMBALAJE
177.00

LONGITUD EMBALAJE
296.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
4400928.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.85

PESO NETO EMBALAJE
0.64

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM