

Downlight 706.21 Encastrado WW Wide Flood Branco

REF. 70621030-483



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Downlight 706.21 ideal para iluminação de ambiente e acentuação. Os produtos desta gama da Simon oferecem uma luz agradável de ambiente especialmente indicada para lugares como provadores, banhos, recepções de hotéis, etc.. Assim mesmo, também brindam iluminação de acentuação para destacar objetos em estantes, por exemplo. Este downlight proporciona temperatura de cor quente e ótica Wide Flood. Além disso, tem um rendimento lumínico de 900 lm/15W. Outra das suas características mais interessantes é seu vida útil, mais especificamente de até 30.000 horas. Este artigo é de cor branco e pesa 0,3 kg. Assim mesmo é apropriado para encastrar. Convém instalá-lo em ambientes que não superem os 40°C, de maneira que se conserve em ótimas condições. Este downlight dispõe de botão on-off. Entre seus aplicativos principais, teria que assinalar que se trata de um aparelho perfeito para retail e escritórios e, em geral, para aqueles espaços que requeiram este tipo de iluminação.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

900 lm/15W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Wide Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

TIPO DE COR

WW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

60 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80

LÚMENS (LM)

900 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

180

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.528

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.528

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053121993

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

135

LARGURA DA EMBALAGEM

135

COMPRIMENTO EMBALAGEM

155

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

2.825

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.528

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.528

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM