

## Projecteur industriel Simon 880.32 4000K SYM

RÉF. 88032038-174



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éclairage  
d'accentuation, Éclairage général

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CONTRÔLE

On/Off

### TYPE DE COULEUR

NW

### CLASSIFICATION IK

08

### DIRECTIONNEL

Oui

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

126 lm/W

### CLASSIFICATION IP

IP65

### DRIVER INCLUS

Oui

### LUMENS (LM)

12600 lm

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

### L70 (°C)

100.000 h à 25°C

### LUMENS/W

12600lm/ 100W

### ALIMENTATION (V~)

100/240 V~

### L90 (°C)

30.000 h à 25°C

### OPTIQUES

Symétrique

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

### ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

90°

### PUISSANCE (W)

100 W

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Surface (sur lyre)

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

5 ans

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053205471

POIDS NET DU PRODUIT

4.14

LONGUEUR EMBALLAGE

395.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053205471

VOLUME EMBALLAGE

25862625.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

5.69

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

5.69

LARGEUR EMBALLAGE

485.00

POIDS NET EMBALLAGE

4.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM