

Torreta metálica de 2 alturas y 2 caras para 4 elementos por cara acero inox Simon 500 Cima

REF. 52510222-036



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este producto pertenece a la gama Simon 500 Cima. Se trata de una torreta metálica de 2 alturas y 2 caras para 4 elementos por cada una de las caras. Sus medidas son de 172,5 x 221 milímetros y 133 milímetros de profundidad. Su instalación es muy sencilla y el producto es muy versátil, ya que es apto para todo tipo de suelo, ya sea de pavimento o suelo técnico. Es necesario destacar que los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento. Su acabado metálico lo convierte en un producto muy innovador que dotará de gran modernidad a la estancia de la casa, local u oficina donde se ubique. El material utilizado para la fabricación de la torreta es el acero inoxidable de alta calidad. Un material que da mucha resistencia al producto y una dureza extra, permitiéndole trabajar de manera óptima incluso bajo temperaturas muy bajas o elevadas.

ACABADO

Metal

MATERIAL

Acero inox

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Torreta, tabique metálico, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL
ACCESO DIRECTO DE
CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA
ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS
PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de
espuma protectora

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

INMUNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA PARA
CABLEADO VDM

Asegurada mediante la
instalación del tabique metálico
en los alojamientos habilitados
en la caja para tal fin.

CLASIFICACIÓN IK

08

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +120° C

NÚMERO DE MÓDULOS

4 por cara

VERSIÓN

2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería
suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier
tipo de suelo, ya sea técnico o en
pavimento

TORNILLOS NECESARIOS PARA
FIJAR AL SUELO

4

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053099292

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

5.123

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053099292

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

134

PESO NETO EMBALAJE

2.27

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

221

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

2.27

LONGITUD EMBALAJE

173

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.27

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

