

Kit front para 1 elemento com 1 base tomada schuko e carregador USB integrado com smartcharge branco brilhante Simon 100

REF. 10020109-130



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit frontal para 1 elemento com 1 tomada Schuko e carregador USB integrado. A peça tem um acabamento branco brilhante muito característico da série Simon 100. A tomada Schuko tem uma intensidade de 16 A, enquanto o USB tem uma intensidade de 2,1 A. A tensão suportada é de 250 V. Muito fácil a instalação, tem um tipo de conexão a parafuso. Tudo é activado por um mecanismo simples que funciona por pulsação. A peça oferece ficha e conector USB.

Este kit tem dimensões de 85.5x83.5mm. Pode ser instalado tanto verticalmente como horizontalmente. Para realizar a correcta manutenção da peça uma faixa de temperatura de 5 a 40° C deve ser preservada para seu funcionamento e uma faixa de temperatura de -25 a 50° C para seu armazenamento.

Foi fabricado de acordo com a directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2014/30/UE EMC + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN 50581:2012 e é comercializado na CE.

ACABAMENTO

Branco brilhante

COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MONOBLOCO

Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko,USB

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053091111

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

178516.80

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053091111

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.05

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

25.30

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.05

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.05

LARGURA DA EMBALAGEM

84.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00