

## Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 WW DALI

REF. 72061340-883



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Estamos ante un producto pensado para iluminación interior con un elegante diseño y una gran eficiencia energética. Dentro de la serie de las Luminarias modulares 720 de Simon, destaca la Advance M4 de 120 x 30, con un tipo de color WW y un sistema de control DALI. Tiene una temperatura de color de 3000° K y una potencia de 34 W, ofreciendo una luz cálida y de manera homogénea allí donde sea instalada. Con unas medidas de 1195 x 295 x 60 mm está especialmente fabricado para su instalación en el techo con su perfil a la vista. Cuenta con una óptica translúcida y un elegante acabado en color blanco. Cada vez son más los espacios que optan por una iluminación LED de calidad como la gama 720 de Simon. El ahorro económico en la factura de la luz y la excelente calidad lumínica que nos ofrece esta serie, la convierten en una de las más demandadas en la actualidad.

#### MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### APLICACIÓN

Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### CONTROL

DALI

### CRI

82

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### L70 (°C)

100.000 h a 25°C

### L90 (°C)

40.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### TIPO DE COLOR

WW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

129 lm/W

### LÚMENES (LM)

3600 lm

### LÚMENES/W

3600 lm/28W

### ÓPTICAS

Translúcida

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

28 W


### VIDA ÚTIL

50.000 h


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### DIFFUSER ICONS




### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


### TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilera vista

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053124789	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.234
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053124789	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 5.52
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 65	PESO NETO EMBALAJE 5
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 300	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 5.52	LONGITUD EMBALAJE 1200	
PESO NETO DEL PRODUCTO 5	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	