

Downlight Simon 735.31 Blanc neutre General DALI Blanc

RÉF. 73531330-984



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP	DRIVER INCLUS	LUMENS (LM)
IP44	Oui	3800 lm
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	L70 (°C)	LUMENS/W
Ta maximum: 35°C	50.000 h	3800 lm/33W
TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)	L90 (°C)	OPTIQUES
4000 K	50.000 h à 25°C	Générale
CONTRÔLE	TYPE DE COULEUR	PUISSEANCE (W)
DALI	NW	33 W
IRC	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)	DURÉE DE VIE
80	115,2 lm/W	50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION	TYPE D'INSTALLATION
En saillie	Encastrable

RÉGLEMENTATION

GARANTIE
5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET EMBALLAGE
8421053285688	KGM	1.2
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1.5	0	1
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0	8421053285688	MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0	0	9811125
POIDS NET DU PRODUIT	HAUTEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
1.2	135	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
0	255	KGM
		LARGEUR EMBALLAGE
		285