

Downlight 705.23 Orientável NW Wide Flood 1-10 V Alumínio

REF. 70523133-484



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Se procura uma iluminação uniforme, sustentável e de longa duração, o downlight 705.23 da coleção Simon, garante-lhe uma iluminação confortável e com a última tecnologia LED. Sua luz contribui ao espaço uma tonalidade de um branco neutro (NW), dada sua temperatura de cor de 3900 K, totalmente sustentável para o meio ambiente por sua categoria A. Com ótica WIDE FLOOD para uma amplitude de ângulo maior, é perfeito para iluminação de corredores, zonas de passagem ou para iluminação geral de escritórios, espaços comerciais, etc., e inclui, além disso, protocolo 1-10V de regulação do fluxo luminoso adaptando-o à cada necessidade concreta. Com um rendimento de 1080 lm para NW e um consumo de luminária de 15,5 W, tem uma alimentação de 100-240 Volts e 50-60 Hz e uma vida útil de 30.000 horas a uma temperatura média de 25 °C. Desenhado para instalação encastrada, adequada para teto técnico e/ou gesso laminado, apresenta acabamentos em Alumínio que contribuem uma estética industrial minimalista que se integra na perfeição em todo o tipo de espaços.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1080 lm/15,5W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Wide Flood

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15.5 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

TIPO DE COR

NW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

1-10 V

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80

LÚMENS (LM)

1080 lm

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

136

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.502

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.502

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053122327

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

135

LARGURA DA EMBALAGEM

145

COMPRIMENTO EMBALAGEM

155

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.034

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.502

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.502

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM