

Luminaire urbain gris technique doté d'une optique CMM RGB de 73 W et 700 mA avec régulation DMX Simon Fogo S

RÉF. 408-002642012



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

Verre trempé transparent plat incassable

APPROVISIONNEMENT ET EMBALLAGE

Emballé dans une boîte en carton recyclable avec une étiquette d'identification pour protéger le produit pendant le transport et le stockage.

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK

08,09,10

MAINTENANCE

Garder la surface du diffuseur propre afin de permettre une diffusion optimale de la lumière.

Utiliser un chiffon humide sans produit agressif ni détergent.

Lubrifier les joints d'étanchéité et les remplacer lorsqu'ils se fendillent. Lubrifier les fermetures et/ou les charnières des parties mobiles. Garder la surface de rayonnement thermique propre afin d'optimiser le flux lumineux et de prolonger la durée de vie des LED.

INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

>85

OPTIQUE

Conique moyenne GCE

EFFICACITÉ (LM/W)

A consulter

PROTECTION ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE

Classe I

TYPE DE COULEUR

RGB

FLUX LUMINEUX (LM)

à consultà

SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Par vis en acier inoxydable

RATIO DE SORTIE LUMINEUSE (LOR)

1.00

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Protection standard contre les surtensions 6 kV

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

$\geq 0,95$

PUISSANCE (W)

73 W

RECYCLABILITÉ

Oui

RÉGULATION

Régulation par entrée protocole DALI

DURÉE DE VIE

L90 B10 100.000 h at 25 °C

COURANT D'ALIMENTATION (MA)

700

TENSION D'ALIMENTATION (VAC)

Entrée 220-240 VAC

SURFACE AU VENT (M2)

0,085 m2

FLUX HÉMISPHERIQUE SUPÉRIEUR

< 1 %

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Par Lyre

FIXATION

Par Lyre

SYSTÈME DE FIXATION

Tôle d'acier galvanisée

FIXATION LATÉRALE

Sur Lyre, trous de fixation Ø11 mm, Ø13 mm, Ø11 mm.

RÉGLEMENTATION

CERTIFICATION ENEC+

Non

GARANTIE

5 ans

RÉGLEMENTATIONS

EN 60598-2-5 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50581

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8431715174526

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.05

POIDS NET DU PRODUIT

11.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MTQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

12.50

POIDS NET EMBALLAGE

11.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00