

Luminaria pared 717.30 Superficie NW Detector

REF 71730530-984

Vista perspectiva Luminaria pared 717.30 Superficie NW Detector

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN ILUMINACIÓN INTERIOR

Luminaria de superficie 717.30 de SIMON, para instalación en pared o techo, con tecnología LED, distribución fotométrica General de 120º grados. Acabado en Blanco con un diseño sencillo y práctico. Equipo electrónico incorporado en el interior de la luminaria, con control mediante Detector de presencia. Permite el control del doble nivel de regulación de luminarias 717.30 On-Off. Intervalos de tiempo del doble nivel programables mediante Dip swicht. Lúmenes disponibles 1500 lm para NW y consumo total de la luminaria de 21 W (eficiencia real del sistema 71 lm/W). CRI>80. Tensión de red 230 V AC 50Hz. Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25°C. Dimensiones luminaria: 340 mm de diámetro x 100 mm de profundidad. IP 44. Peso de la luminaria 1.43 kg. Seguridad Fotobiológica: Grupo exento. Marcado CE.

MODELO

Wall luminaire

ALCANCE

717

APLICACIONES

Zonas de paso

OBSERVACIONES

Función luz de cortesía disponible en la versión con detector. El swicht integrado permite cambiar el modo de funcionamiento según la aplicación.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

ICONOS DE POTENCIA



FRECUENCIA (HZ)

50 Hz

IP

IP44

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

DIMENSIONES (MM)

340

PESO (KG)

1.43

INFORMACIÓN LIGHTING

ICONOS DE LUZ DE COLOR



ICONOS DE MANTENIMIENTO



ICONOS DE ÓPTICA



CRI

80

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

TIPO DE COLOR

NW

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

EFICACIA LUMINOSA (LM/W)

71 lm/W

LÚMENES (LM)

1500 lm

ÓPTICA

General

CLASIFICACIÓN FOTBIOLÓGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

21 W

VIDA ÚTIL

30.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ICONOS DE INSTALACIÓN



ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN

Pared

TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Conector rápido

NORMATIVA

ICONOS DE NORMATIVA



GARANTÍA

3 años 30.000 h

NORMATIVA

CE + CLASS II + EAC

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

1.4 KGM

PESO BRUTO

1.6 KGM

EAN PRODUCTO

8421053146910

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

106 MMT

ANCHO EMBALAJE

350 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

350 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

12985000 MMQ

PESO NETO

1.4 KGM

EAN EMBALAJE

8421053146910