

Cargador USB tipo "A+C" 30W con Quickcharge y Power Delivery 2 elementos negro Simon K45

REF. K126J/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con medidas de 45 x 45 mm, la base de carga K126J/14 incorpora puertos USB de tipo A y C en color negro. El módulo doble permite la carga simultánea de 2 dispositivos con una potencia de máxima de 30W con protocolos de carga QuickCharge y Power Delivery. Pero lo mejor, sin duda, es su fabricación con componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible y sin halógenos, asegurando que las llamas no se propaguen en caso de incendio, además de tener una baja toxicidad en caso de emisión de humos. La colección Simon K45 ofrece soluciones adecuadas incluso para los usuarios más exigentes, gracias a nuestro compromiso con la innovación y el uso de materiales de la más alta calidad.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDAD

Soluciones K45. Soluciones 500
Cima mediante adaptador
50012088-038

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cargador USB A+C y manual de
instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE CONECTORES

2

TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

NÚMERO DE CONTACTOS

2

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

FORMATO

USB A + USB C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1 Módulo K45

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

TIPO DE PLACA

Plana

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

RAL

9005

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

40

CARACTERÍSTICAS USB

QC & PD 30W

POWER DELIVERY USB

Sí

CARGA RÁPIDA USB

Sí

VERSIÓN

Duplo

TENSIÓN (V~)

230 V~

NÚMERO DE CABLES

2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

10

EXTRACCIÓN DE CONECTOR

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-10-2)

TIPO DE FIJACIÓN

Clipaje directo

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfiles ofimáticos K45

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 2

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN IEC 62368-1:2020 | EN IEC 62368-1:2020 A11:2020 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 301489-34 V1.4.1 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053401323	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.08	LONGITUD EMBALAJE 65
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 55	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.08	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 65	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 232375
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 65	EAN EMBALAJE 8421053401323	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.82
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 232375	ALTURA EMBALAJE 55	PESO NETO EMBALAJE 0.08
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 65	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM