

Tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro pavimento o suelo técnico 6 elementos grafito Simon 500 Cima

REF. RSF003/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La Empresa Simon crea y diseña continuamente nuevas alternativas tecnológicas y se mantiene a la vanguardia de las instalaciones más modernas. No sólo se realizan las instalaciones a más del 50% de la rapidez de cualquier otra, sino que su sistema de registro de abrir y cerrar en un simple Clic, ayuda a minimizar las manipulaciones no deseadas y ayuda a la seguridad de las personas que se mueven sobre el pavimento en el que están colocadas. Las tapas de registro pueden incluso regularse en altura respecto a la caja que protegen, lo que ayuda a mejorar las condiciones de comodidad del registro, en caso de ser necesario. Para empotrados en pavimento / Empotrados en suelo técnico. Se trata de una tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro pavimento o suelo técnico. Para 6 elementos / 6 módulos, en acabado grafito Simon 500 Cima. Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío. Como todos los productos de la gama, están preparadas para resistir temperaturas extremas, evitando contactos directos e indirectos y asegurando la estabilidad del sistema. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Grafito Plástico. Forma parte del doble sistema de registro de la instalación: registro de plástico para conexión final y registro metálico para realizar derivaciones.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa abatible de caja de suelo SF
2 modulos grafito

CLASE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RAL

7021

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

EXTINCIÓN (°C)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasador de unión suministrado en la tapa

TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60.670-23

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436056220	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1.75
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436056220	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 20.00	PESO NETO EMBALAJE 0.70
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 350.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.70	LONGITUD EMBALAJE 250.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.70	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	