

Espelho para parede de encastrar com tampa articulada e bastidores para 4 elementos duplos alumínio Simon 500 Cima

REF. 51040104-033



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM	RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)	MANUTENÇÃO
3 e 4 elementos duplos	+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)	Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.
RIGIDEZ DIELÉTRICA	CLASSIFICAÇÃO IK	FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	07	-5 a +60 °C
TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)	RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)	NÚMERO DE MÓDULOS
+90 °C	>5 MOhms a 500 V	8
IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM	CLASSIFICAÇÃO IP	DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.	IP4X	141 x 262 mm (* para instalação encastrada na parede)
DISPONIBILIDADE DE KIT	VERSÃO	
Não	4 elementos duplos	

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES	TIPO DE FIXAÇÃO	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Unicamente com ferramenta	Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)	Específico Simon 500 Cima
EXTINÇÃO (°C)	REMOÇÃO DA MOLDURA	DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)	Unicamente com ferramenta	Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos
		TIPO DE INSTALAÇÃO
		Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
8421053092323	KGM	1
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.56	0	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	8421053092323	3.589
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO BRUTO EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	0	DMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.56	75	KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
0	290	165
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	
	0.56	

