

Downlight 705.24 Tilt Square WW Wide Flood Branco

REF. 70524030-483



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

ÓTICAS

Wide Flood

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

15.5 W

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

TIPO DE COR

WW

DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

CONTROLE

On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

65 lm/W

VIDA ÚTIL

30.000 h

CRI

80

LÚMENS (LM)

1000 lm

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

1000 lm/15,5W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

136

TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.612

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

8421053122020

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.612

VOLUME EMBALAGEM

3.019

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.612

ALTURA EMBALAGEM

115

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM

175

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.612

LARGURA DA EMBALAGEM

150