

## Downlight 703.21 Comfort Redondo NW Spot Preto

REF. 70321038-284



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### APLICAÇÃO

Educação, Healthcare, Hotel, Escritório, Residências, Restauração, Comércio

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### CORTE

Não

### LÚMENS/W

630 lm/7.5 W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### ÓTICAS

Spot

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 35 °C

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

### ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

20°

### POTÊNCIA (W)

7.5 W

### TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

### TIPO DE COR

NW

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### CONTROLE

On/Off

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

84 lm/W

### CRI

80.00

### LÚMENS (LM)

630 lm

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

3 anos 30 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053088395

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.23

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

2524500.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### EAN EMBALAGEM

8421053088395

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.34

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### ALTURA EMBALAGEM

110.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.23

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.34

### LARGURA DA EMBALAGEM

135.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

170.00