

## Ofiblock Compact pour 4 mécanismes utiles avec découpe arrière à la dernière position

RÉF. KFC104LP1/9



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

Profil Ofiblock Compact en aluminium anodisé, capable d'offrir une fonctionnalité maximale dans un format compact, permettant la convergence des solutions d'énergie, voix, données et multimédia. Grâce à sa faible profondeur et sa large gamme d'accessoires, il permet plusieurs options d'installation sur plancher technique, mur, mobilier, surface métallique avec aimant ou sur rail DIN. Conçu pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque espace et être configuré avec votre combinaison personnalisée de modules K45, offrant une solution polyvalente et efficace. Comprend une entrée latérale pour le passage direct du câblage et une découpe arrière à la dernière position pour un passage optimal du câble de voix, données ou multimédia destiné au module K45 que vous choisissez d'installer. Ce module sera protégé et immunisé électromagnétiquement grâce au godet de protection inclus. Capots en thermoplastique autoextinguible et sans halogène pour protéger l'environnement en cas d'incendie.

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Métal,Plastique

#### CLASSE ETIM

EC002759

#### REMARQUES

Profil à compacité accrue permettant la convergence des solutions d'énergie, voix, données et multimédia avec une profondeur minimale

## INFORMATION TECHNIQUE

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### RAL

9003

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

### EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration murale en surface, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol technique, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN à l'aide de ses accessoires de fixation spécifiques.

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053290453

POIDS NET DU PRODUIT

0.24

LONGUEUR EMBALLAGE

275.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053290453

VOLUME EMBALLAGE

907500.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

60.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.28

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.24

LARGEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.24

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM