

**Kit front para 4 elementos con 2 bases de enchufe schuko,
1 conector HDMI + USB, 1 toma R-TV+SAT + 1 RJ45 blanco
mate Simon 100**

REF. 10020402-230



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front para 4 elementos con 2 bases de enchufe schuko, 1 conector HDMI + USB, 1 toma R-TV+SAT + 1 RJ45. Esta pieza está hecha en blanco y acabado mate y es de la serie Simon 100.

Con dimensiones de 296,5 x 83,5mm, este kit front para cuatro elementos cuenta con la particularidad de ser multifuncional al tener dos bases para enchufe eléctrico schuko, tiene un conector HDMI + USB, además de una toma R-TV + SAT y un RJ45. Este producto funciona con un voltaje de 250 V y su tipo de accionamiento es por método de inserción. Es un kit multimedia, por lo que ofrece conectores de TV, de juegos, de música y enchufe.

Por lo que respecta al sentido de la instalación puede ser tanto en vertical como en horizontal. Este kit front cumple con la normativa irective 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*.

Para un mantenimiento efectivo de la pieza, habrá que instalarla en un lugar en el que se preserve una temperatura óptima para su funcionamiento. Esta temperatura oscila entre los 5 y 40° C y la temperatura para su correcto almacenamiento va de -25 a 50° C.

ACABADO

Blanco mate

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC002846

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

4 elementos

FUNCIÓN INDICADORA

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

MONOBLOQUE

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

4 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4
+ EN IEC 63000:2018 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053213766

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

631184.40

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053213766

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

25.30

PESO NETO EMBALAJE

0.16

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

297.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.16

LONGITUD EMBALAJE

84.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.16

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT