

Couvercle avant 3 mètres pour colonnes aluminium Simon K45

RÉF. RALK013/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The trim front cover of the Simon K45 range is ideal for columns of three metres of the same range in aluminium finish. This is the perfect to integrate a column of these features in the ambience of the room or department where it is installed, making the most of the element in a place without break with the decorative line. This front cover is easy to install and maintenance, and also has multiple possibilities since it is compatible with several products: Columns of one side of the deux sides, square, columns and columns of four faces. Its manufacturing with anodised steel makes it highly resistant to possible knocks and scratches. To do this, the usual steel we electrochemical to a process which results in this material of great durability, which duplicates the hardness and robustness of stainless steel and that extends considerably the service life of the product.

FINITION

Métal

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Couvercle avant

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC000461

REMARQUES

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est compatible avec les colonnes à un, deux et à quatre faces. Livré extrudé en aluminium anodisé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+650°C (selon la règle IEC 60695-10-2)

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

VERSION

1 face, 2 faces (carrées) et 4 faces

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+120° C

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct sur la colonne (ne nécessite pas l'utilisation d'outils pour la fixation)

SENS D'INSTALLATION

Vertical

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436056442

POIDS NET DU PRODUIT

1.23

LONGUEUR EMBALLAGE

3020.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436056442

VOLUME EMBALLAGE

10.87

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

60.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

1.23

LARGEUR EMBALLAGE

60.00

POIDS NET EMBALLAGE

1.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM