

## Enjoliveur supérieur pour mini-colonne avec 4 faces, couleur: grise Simon K45

RÉF. RALK012/8



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

The Simon K45 range, we present this trim for mini columns of four faces. Envisaged as a replacement part is available in versions of a side, 2 sides (square and oval) and 4-sided. Designed with dimensions of 125 x 125 x 10 mm and manufactured in thermoplastic materials of high resistance to the fire propagation, preventing them and low toxicity in case of smoke thanks to does not contain halogens, in its composition. It is a high spare to replace in case of lost, and are supplied in grey colour, facilitating the implementation in any design, both professional environments such as in the home. Like all the spare parts of the brand Simon is a product of quality thanks to use only the best materials in all its components. It is very easy to install and maintain convirtiéndolos in the products most valued and highly recommended by professionals.

### FINITION

Gris

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Enjoliveur supérieure et vis de fixation

### CLASSE ETIM

EC002980

### MATÉRIAU

Plastique

### REMARQUES

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est fourni injecté en plastique gris.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE

CE

### RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE

< 0.05 ?

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### DISPONIBLE EN

1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

### RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Sans perforation ni contournement à 2000 V à 50H pendant 1 minute

### RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

5 MOhms à 500 V.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-25 à 120° C

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

### CLASSIFICATION IP

IP4X

### RAL

7035

### DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

### VERSION

4 faces

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE DE FIXATION

Utilisation des vis fournies

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8426436056534

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.05

### LONGUEUR EMBALLAGE

150.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### POIDS NET DU PRODUIT

0.05

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### VOLUME EMBALLAGE

0.66

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8426436056534

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

20.00

### POIDS NET EMBALLAGE

0.05

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

### LARGEUR EMBALLAGE

220.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM