Enjoliveur supérieur pour mini-colonne ovale avec 2 faces grise Simon K45

RÉF. **RALK010/8**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Grey

MATÉRIAU
Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Enjoliveur supérieure et vis de fixation

CLASSE ETIM
EC002980

REMARQUES
Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est fourni injecté en plastique gris.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 face, 2 faces (carré et ovale) et 4 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (ºC)
+60º C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE
< 0.05 ?

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (ºC)
+125ºC (selon la norme IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (ºC)
-25 à 120º C

RAL
7035

VERSION
2 faces (Ovale)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION
Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436056510

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.03

POIDS NET DU PRODUIT
0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436056510

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
20.00

LARGEUR EMBALLAGE
150.00

LONGUEUR EMBALLAGE
100.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
HLT

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM