

**Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 RJ45 de  
ADC Krone® de 1 elemento aluminio Simon 500 Cima**

REF. 50017085-033



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con acabados en aluminio, nuestra placa individual de voz y datos plana con guardapolvo para 1 RJ45 de ADC Krone® pertenece a la serie Simon 500 Cima, una de las más seguras del mercado gracias a sus componentes fabricados en termoplástico libre de halógenos para garantizar la no propagación de llama en caso de incendio y una mínima toxicidad si hubiera emisión de humos. Además, nuestra pieza de 50x50x11 mm incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Y es que no hay duda de que nuestra serie Simon 500 Cima es una de las más avanzadas del mercado gracias a sus componentes autoextinguibles, dando lugar a los mejores mecanismos para hacer de tu hogar el sitio más seguro. Así que, despreocúpate de todo y confía en una de nuestras mejores colecciones.

### ACABADO

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie HK Keystone de ADC Krone®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de ADC Krone®

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de ADC Krone®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053096956	VOLUMEN EMBALAJE 0.60
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 54.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 52.00	PESO NETO EMBALAJE 0.15
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	LONGITUD EMBALAJE 215.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

