

Interruptor unipolar pulsante 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click® Simon 100

REF. 10000101-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los mecanismos de mando de la serie Simon 100 han hecho de la seguridad y funcionalidad dos de sus señas de identidad desde sus primeros productos. Apto para empotrar, tenemos el Interruptor unipolar pulsante 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento por corte (1 click) incluido en esta gama. El embornamiento se realiza cómodamente por la misma cara y permite instalar los cables uno a uno o los tres a la vez, por lo que es mucho más seguro separar los cables de entrada y salida en agujeros distintos. Ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos que le otorgan una gran resistencia a golpes y arañazos. Este interruptor es compatible con todos los marcos de la serie Simon 100, lo que permite multitud de opciones diferentes a la hora de realizar las instalaciones eléctricas en hogares y empresas.

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Interruptor pulsador con retorno de llave

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 AX

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Por corte (1 click®)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053133002	VOLUMEN EMBALAJE 1031793.75
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 41.5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.25
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.025	ANCHO EMBALAJE 127.5	PESO NETO EMBALAJE 0.25
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.025	LONGITUD EMBALAJE 195	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

