


Luminaria pared MOOD 110 X-Less 2200-4000K

REF. 91621104-899



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Módulo lumínico de la familia MOOD de SIMON con temperatura de color de 2200 a 4000K optimizada para una eficaz iluminación ambiental y decorativa en espacios residenciales o corporativos, hoteles, y otros espacios formales y artísticos debido a su versatilidad compositiva que permite la creación de efectos de luz y escenas totalmente personalizadas. Estos efectos se consiguen a partir de elementos decorativos convexos, cóncavos y orientables en acabados de cristal o metálico en cromado, dorado o cobre, y con colores fluor amarillo, rosa, naranja y azul. Diseñado para una integración perfecta en la pared mediante el sistema de instalación patentado X-Less. Admite sistemas de regulación y control para crear entornos de luz dinámica. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. Utiliza una fuente de luz LED de 1,6W. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 2200 a 4000K con un CRI>80. Equipo no incluido. Accesorios no incluidos. Necesario accesorio X-Less para instalación. Modelo 110. Sin acabado.

ACABADO

Blanco

MATERIAL DEL DIFUSOR

Aluminium,Polycarbonate,Glass

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

APLICACIÓN

Contract,Doméstico,Hotel,Office,Retail

CLASE ETIM

ETC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

DIRECCIONAL

No

LÚMENES (LM)

76-96 lm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DRIVER INCLUIDO

No

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

CLASE ELÉCTRICA

III

PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

ALIMENTACIÓN (V~)

24 V~

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

112°

ÓPTICAS

General 100°

TEMPERATURA DE COLOR (K)

2200 K - 4000 K

TIPO DE COLOR

BIO

POTENCIA (W)

3.8 W


CRI

80.00


EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 60 lm/W


PROTECTION ICONS



COLOUR LIGHT ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

MARCADO EAC

No

MARCADO ECORRAE

Sí


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS III

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547047130

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.09

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8436547047130

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

115.00

ANCHO EMBALAJE

130.00

LONGITUD EMBALAJE

60.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

897000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.18

PESO NETO EMBALAJE

0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM