

Kit completo de doble apertura aleta metálica, 8 bases de enchufe schuko y placa para 8 conectores RJ45 negro S400 Indesk Duo

REF. 47604040-138



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Gracias a este kit dentro de la mesa completo con tapa de doble apertura, aletas y 8 bases de enchufe schuko y placas para 8 RJ45 de color negro de la serie Simon 400 Indesk Duo, podemos contar con todas las conexiones necesarias sin necesidad de largos cables por el suelo. Una pieza de diseño vanguardista y materiales de gran calidad como el acero pintado para la envolvente o el aluminio anodizado para el perfil, estos materiales le otorgan la resistencia necesaria para durar muchos años como el primer día. Fabricado para 250 voltios y una intensidad de 16 amperios, cuenta con un conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm. Dispone de un sistema de elevación manual para poder acceder de manera sencilla a sus 8 bases para circuito de corriente estándar. Simon se caracteriza por su seguridad, un ejemplo de ello son las tapas y fijaciones fabricadas en termoplástico autoextinguible sin halógenos, lo que garantizan la no propagación de la llama y evitan la creación de humos tóxicos.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfiles precableados, envolvente, garras de fijación, derivación en T de 3 polos con 1 entrada macho y 2 salidas hembra y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 400XXXXX-03X).

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RAL

9005

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

No

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de la tapa protectora y la salida de cableado mediante aleta metálica

INTENSIDAD (A)

16 A

NÚMERO DE VENTANAS RJ45

8

CLASIFICACIÓN IP

IP30

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone® I, II y Systimax®

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone® I, II y Systimax®

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

8 bases para circuito de corriente estandar

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

12 elementos

FORMATO

Schuko

TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCESO AL CABLEADO

Con aleta metálica

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)

Entre 20 y 40 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA

2

EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el apriete de mordazas existentes en el soporte de fijación.

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar en mobiliario.

ORIENTACIÓN DE APERTURA

A 45° y 135°

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante garras suministradas o tornillos en los orificios disponibles

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

NORMATIVA

REGULACIONES

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN IEC 63000:2018; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053208687

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

99900000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053208687

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

370.00

PESO NETO EMBALAJE

3.50

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

135.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

3.50

LONGITUD EMBALAJE

2000.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

3.50

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT