

Projecteur Simon 740.00 rail 3000K SWL NG DALI

RÉF. 74000338-983



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

IRC

80.00

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

66°

TYPE DE COULEUR

Chaud

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

87 lm/W

LUMENS (LM)

2620 lm

LUMENS/W

2620 lm / 30W

OPTIQUES

Super Wide Flood

PUISSANCE (W)

30 W

DURÉE DE VIE

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Rail

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053264393	POIDS NET DU PRODUIT 1.00	LONGUEUR EMBALLAGE 150.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053264393	VOLUME EMBALLAGE 6412500.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 285.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.20	LARGEUR EMBALLAGE 150.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.00
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM