

Módulo regulador-transformador eletrónico de 50 a 400 W com regulação de fase a 230 V

REF. 89000200-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Se quer-se controlar a luz do lugar, utilizando um sistema inovador e de grande agilidade, o que devemos utilizar são os mecanismos da série Simon Scena. Estes incorporam funcionalidades intuitivas que permitem sua utilização com uma grande simplicidade. Nesta coleção encontramos o módulo regulador-transformador eletrónico. A alimentação que utiliza tem uma faixa entre 127 a 230 V~ Seu tipologia é a de módulo de potência. A frequência que se utiliza está entre os 50 e os 60 Hz. A faixa de potência que utiliza pode estar entre os 50 e os 400 W. Pode funcionar como regulador independente à série Scena, graças à sua entrada auxiliar de botão de pressão. Assim mesmo, é compatível com a regulação por corte de fase. A secção cabo alimentação de alimentação que se precisa é de 1.5 mm.

COMPATIBILIDADE

Luminárias reguláveis por corte de fase

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo regulador transformador eletrónico e instruções

CLASSE ETIM

EC000533

OBSERVAÇÕES

Pode funcionar como regulador independente para Scena graças à sua entrada auxiliar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Regula luminárias diretas a 127-230 V. É compatível com regulação por corte de fase e dispõe de entrada auxiliar de botão de pressão.

ENTRADA DE BOTÃO PARA CONTROLE SEM CONSOLE

Sim

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

1

POTÊNCIA MÁXIMA INCANDESCENTES E HALÓGENOS A 230 V (W)

400 W

TIPO DE MECANISMO

Através de Scena e/ou entrada auxiliar em modo stand-alone

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

OPERAÇÃO

Regulação

SECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (MM²)

1,5 mm

FAIXA DE POTÊNCIA (KW)

50-400 W

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 45 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares entrançados com impedância 120 Ohms e blindagem.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Carril DIN

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril DIN ou teto falso.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053096451	0.13	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.53
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053096451	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	40.00	0.13
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.13	110.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	120.00	