

## Interruptor unipolar pulsante 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click® Simon 100

REF. 10000101-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Los mecanismos de mando de la serie Simon 100 han hecho de la seguridad y funcionalidad dos de sus señas de identidad desde sus primeros productos. Apto para empotrar, tenemos el Interruptor unipolar pulsante 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento por corte (1 click) incluido en esta gama. El embornamiento se realiza cómodamente por la misma cara y permite instalar los cables uno a uno o los tres a la vez, por lo que es mucho más seguro separar los cables de entrada y salida en agujeros distintos. Ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos que le otorgan una gran resistencia a golpes y arañazos. Este interruptor es compatible con todos los marcos de la serie Simon 100, lo que permite multitud de opciones diferentes a la hora de realizar las instalaciones eléctricas en hogares y empresas.

#### ACABADO

Negro

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

#### CLASE ETIM

EC001590

#### OBSERVACIONES

Interruptor pulsador con retorno de llave

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

### VERSIÓN

Individual

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Por corte (1 click®)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053133002	VOLUMEN EMBALAJE 1031793.75
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 41.5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.25
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.025	ANCHO EMBALAJE 127.5	PESO NETO EMBALAJE 0.25
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.025	LONGITUD EMBALAJE 195	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

