

Proyector 740.01 Carril 3000K Spot DALI Negro

REF. 74001338-283



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El Proyector 740.01 Carril 3000K Spot DALI Negro es un proyector que ofrece una óptica de tipo Spot, lo que hace posible que el ángulo de apertura del haz de luz alcance los 15 grados. En cuanto al tipo de instalación este proyector, al igual que otros proyectores de la gama 740 de Simon, cuenta con una instalación de tipo carril. Esto permite una colocación rápida y sencilla en cualquier espacio.

Cuenta con una temperatura de color de 3000 K que hace que la luz blanca que emite el proyector sea de tipo cálida, muy interesante y acogedora. En cuanto a su apariencia es un proyector de color negro gracias a una pintura texturizada de gran calidad sobre un cuerpo fabricado en aluminio y un excelente diseño térmico. El grado de protección IP de este proyector es de 20.

Como innovación respecto a otros proyectores este proyector ofrece el sistema de regulación DALI que hace posible la gestión individualizada del proyector a la hora de controlar ciertos parámetros, como la cantidad de luz que emite. Destaca también por su elevada eficiencia lumínica (89) con una potencia que alcanza los 20W. La vida útil alcanza las 30000 horas de emisión de luz a temperatura constante.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Esta versión solo está disponible bajo pedido, para información de plazos por favor contactar con nuestros delegados comerciales.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CRI

80.00

L70 (°C)

60.000 h a 25°C

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

89 lm/W

LÚMENES (LM)

1780 lm

LÚMENES/W

1780lm/20W

ÓPTICAS

Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

20 W

VIDA ÚTIL

30 000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN


Carril

NORMATIVA

REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053215784

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053215784

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

250.00

ANCHO EMBALAJE

136.00

LONGITUD EMBALAJE

136.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4624000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.80

PESO NETO EMBALAJE

0.60

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM