Module Downlight LED 704 3000K WF Blanc

RÉF. **70400030-483**



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage d'accentuation,Éclairage général

CLASSE ETIM

EC000996

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

ALIMENTATION (V~)
220/240 V~

OPTIQUES
Wide Flood

CLASSIFICATION IP
IP20

CONTRÔLE
On/Off

CHROMATICS CRI ICONS



RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN IEC 61547:2023 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 62493:2015 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053225455

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
115.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
85.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
118.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
1.15

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.27

POIDS NET DU PRODUIT
0.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053225455

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
115.00

LARGEUR EMBALLAGE
85.00

LONGUEUR EMBALLAGE
118.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1153450.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.27

POIDS NET EMBALLAGE
0.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM