

## Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento para 2 conectores RJ45 de Infra+® blanco Simon K45

REF. KB75/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Si busca velocidad en la transmisión de datos, la placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento y con 2 conectores RJ45 de Infra+, es la solución dentro de la Colección Simon K45. Con la sencillez y elegancia que le aporta su acabado en Grafito, la placa plana de K45, es apta para instalar en superficie o empotrada, con clipaje directo tanto vertical como horizontal, adecuándose a las necesidades específicas de cada estancia. Con un óptimo radio de curvatura no sólo garantiza una alta velocidad en transmisión de datos sino que, además, se integra a la perfección en el conjunto en un espacio compacto. Fabricada con termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, la placa plana de voz y datos K45 previene de la propagación de humo y llama por incendio. Simon K45 para placas planas de voz y datos, es seguridad, innovación y funcionalidad en un mismo espacio

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Conectores RJ45 de Infra+®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Infra+®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Infra+®

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                               |                                            |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0                 | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.015            | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0                  | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>911400           |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0               | EAN EMBALAJE<br>8426436023321              | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>45570            | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20             | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.31          |
| UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>70                      | PESO NETO EMBALAJE<br>0.3            |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.015      | ANCHO EMBALAJE<br>93                       | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |
|                                               | LONGITUD EMBALAJE<br>140                   |                                      |