Socle de distribution de goulottes de sol avec 3 trous perforés et 1 trou pré-percé pour canalisation DCS, en acier inoxydable Simon Goulottes

RÉF. **KTA831/8**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Métal

MATÉRIAU
Acier inoxydable

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Socle de distribution pour goulotte de plancher, mousse de protection, vis et manuel d'installation

CLASSE ETIM
EC002469

REMARQUES
Conçu avec 4 trous pré-percés pour goulotte DCS 85 x 18 mm. Voir le tableau si une configuration de socle différente est requise pour la distribution des goulottes de plancher. En plus de permettre la distribution et le branchement des goulottes, il facilite l'intégration des mini-colonnes K45 sur la base du socle, en utilisant l'adaptateur réf. ALKA02 / 8

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS
Oui, grâce à l'inclusion de mousse protectrice dans la base du socle de distribution des goulottes

DISPONIBLE EN
1 à 3 perforations 130 x 18 mm et 1 à 4 perforations 85 x 18 mm (voir tableau de sélection)

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+120° C

RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE
< 0.05 ?

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES
Avec continuité électrique

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+850°C (selon la régle IEC 60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
5 MOhms à 500 V.

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

VERSION
Goulotte DCS 3 trous perforés 130x18 mm et 1 goulotte DCS perforée 85x18 mm

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION
Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour l'installation sur tout type de revêtement de sol ou plancher technique

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION AU SOL
4

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436036611

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
1474200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.35

POIDS NET DU PRODUIT
0.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436036611

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
63.00

LARGEUR EMBALLAGE
150.00

LONGUEUR EMBALLAGE
156.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1474200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.35

POIDS NET EMBALLAGE
0.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM