Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. **K100B/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La marca Simon aporta a las instalaciones multimedia, todos los elementos necesarios para su realización. De esta manera ofrece una solución integral a todas sus necesidades de conectividad y conexiones multimedia. Esto incluye placas audiovisuales para conexiones multimedia de proyectores, sistemas de audio, dispositivos móviles, equipos de videoconferencia e informática. Todas las soluciones para sus salas de conferencias, conexión de proyectores, salas de mezcla, etc., y aquellos lugares en los que sea necesaria conexión de alta velocidad en imagen y audio. Sencillez en la instalación a través de tornillos. Compatible con todos los sistemas de seguridad Simon. Conectores y placas para multimedia. Conector VGA HD15 hembra con placa embellecedora. Acabado aluminio. Gama Simon K45. Embornamiento por tornillo. Método aplicación por Inserción. Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros. Conector Individual. Apto para superficie y empotrar. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Dimensiones 45x45 mm. Limpiar con un paño suave y seco. Se recomienda usar limpiadores neutros sin cloro.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector VGA HD15 hembra y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR
VGA

NÚMERO DE CONTACTOS
15

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FORMATO
VGA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
10

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436058941

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436058941

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
50.00

ANCHO EMBALAJE
42.00

LONGITUD EMBALAJE
50.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.01

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
0.02

PESO NETO EMBALAJE
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM