# Plaque plate voix et données pour 1 éléments avec cache anti-poussière et 2 connecteurs RJ45 catégorie 5e UTP blanche Simon K45

RÉF. **KB95U/9**



# INFORMATION DE BASE

## DESCRIPTION

Connectors and plates for voice and data connections KB95U / 9 professional range of products and components Simon K45, wide variety of options to compatibility with other elements of The same range. Voice and data plate Version plate with dust cover with 1 element for 2 RJ45 category 5e UTP Format snap-fit snap-fit Keystone I, II, ATT ® / Avaya ® with insertion tool. Presents colour and shades in In the finishes white, integrated metal components with insulation Self-extinguishing halogen-free thermoplastic that guarantees no flame propagation In case of fire and the low toxicity. Measures 45x45mm and 30 mm of Depth, makes it easy to adapt to different environments of work professionals And domestic, for different systems and assemblies.

## FINITION

Blanc

## COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-030)

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données avec cache anti-poussière, connecteur RJ45 catégorie 5e UTP et manuel d'installation

## CLASSE ETIM

EC000018

## REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
22-26 AWG câblage

### CONNEXION RJ45
Avec outil d'insertion

### CARACTÉRISTIQUES DU CONNECTEUR
Catégorie 5e UTP

### CONNECTEURS RJ45
Inclus dans la plaque voix et de données

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

### PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE
Oui

### FORMAT
RJ45

### CLASSIFICATION IP
IP20

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

### NOMBRE DE MODULES
demi

### TYPE DE PLAQUE
Plate

### RAL
9003

### MODULE ADAPTATEUR RJ45
Livré avec plaque voix et données

### PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TYPE D'ENCLIQUETAGE
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSION
Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-030)

### SENS D'INSTALLATION
Vertical selon la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION
Adapté pour montage en saillie et encastré

### RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.03

POIDS NET DU PRODUIT
0.03

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436032064

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
88.00

LARGEUR EMBALLAGE
123.00

LONGUEUR EMBALLAGE
136.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1472064.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.30

POIDS NET EMBALLAGE
0.32

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM