

Разъем S-video "мама" модуль K45 узкий цвета графит Simon K45

РЕФ. K103B/14



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Разъем, хомут и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000018

ЗАМЕЧАНИЯ

Максимальная рекомендуемая длина кабеля: 30 м. Более подробно см. инструкцию к механизму

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ (ММ)

от 0,2 до 0,5 мм

ТИП РАЗЪЕМА

S-Video

КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

4

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

Узкий модуль K45

ФОРМАТ

S-Video

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

RAL

7021

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

5

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ
КОРОБ

Устройства Simon K45 и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Декларация EAC

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8426436064706	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.025	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 0.012
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	EAN УПАКОВКИ 8426436064706	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ HLT
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.025
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ВЫСОТА УПАКОВКИ 50	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.025
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.025	ШИРИНА УПАКОВКИ 42	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM
	ДЛИНА УПАКОВКИ 50	