

## Luminaria 720 Modular Advance M4 120x30 LowGlare NW DALI

REF. 72061340-684



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

La luminaria 720 modular Advance M4 de la colección para iluminación interior de Simon, es la opción perfecta para obtener una iluminación de calidad, respetando el medio ambiente. Compuesta por múltiples LED's de bajo consumo, aporta una tonalidad de un blanco neutro con temperatura de color de 4000 K. Además, y para evitar deslumbramientos, cuenta con una óptica microprismatizada con sistema LowGlare. Con un flujo luminoso de 3400 lm para NW y un consumo de luminaria de 28 W, es compatible con tensión de alimentación de 230 V AC y 50-60 Hz. Gracias a contar con la última tecnología LED, tiene una vida útil de 100.000 horas a 25 °C para L70 y de 40.000 horas para L90. Incluye interfaz de regulación bidireccional DALI para facilitar el control de la luminaria. Con un diseño compacto de acabados en blanco y una instalación apta para techo técnico y perfilería vista, la luminaria 720 modular de Simon se adapta a todo tipo de espacios y ambientes decorativos.

#### MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### APLICACIÓN

Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC002892

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

40 °C máxima

### ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### CONTROL

DALI

### CRI

82.00

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

### ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

### L70 (°C)

100.000 h a 25°C

### L90 (°C)

40.000 h a 25°C

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### TIPO DE COLOR

NW

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

121 lm/W

### LÚMENES (LM)

3400 lm

### LÚMENES/W

3400 lm/28W

### ÓPTICAS

Microprismatizada

### CLASIFICACIÓN FOTOBiolÓGICA

Categoría exento


### POTENCIA (W)

28 W

### VIDA ÚTIL

50.000 h

### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS




### DIFFUSER ICONS




### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### MAINTENANCE ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120

### TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053191729

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

0.25

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053191729

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

65.00

### PESO NETO EMBALAJE

5.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

300.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

5.58

### LONGITUD EMBALAJE

1200.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

5.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT