Luminaria 720 Modular Advance M4 60x60 LowGlare WW 1-10V

REF. **72060140-683**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con la luminaria modular 720 Advance de la gama Simon para iluminación interior, obtendrá la máxima calidad e innovación en un diseño compacto de estilo minimalista. Esta luminaria M4 60 x 60, cuenta con sistema LowGlare anti-deslumbramiento, con un tono de iluminación cálido (temperatura de 3000K para WW), y óptica microprismatizada. Con un flujo luminoso de 3200 lm/28 W, tiene una tensión de alimentación de 100-240 Voltios a 50-60 Hz, y una vida útil de 100.000 horas a 25 ºC para L70, y de 40.000 para L90. Incluye sistema de regulación lumínica 1-10 V y está diseñada para instalación, tanto empotrada como en superficie, en techo técnico y perfilería vista. Además, y gracias a su dimensión de 595 x 595 mm y sus acabados en intenso tono blanco, se garantiza la integración del conjunto en el espacio aportando un estilo actual y elegante.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP44

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
40 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
3000 K

CONTROL
1-10 V

CRI
82.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA
Sí

L70 (ºC)
100.000 h a 25ºC

L90 (ºC)
40.000 h a 25ºC

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

TIPO DE COLOR
WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
114 lm/W

LÚMENES (LM)
3200 lm

LÚMENES/W
3200 lm/28W

ÓPTICAS
Microprismatizada

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
28 W

VIDA ÚTIL
50.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



DIFFUSER ICONS




POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie, perfil oculto o semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

120


TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Conector rápido

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013|EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053191798

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
5.62

PESO NETO DEL PRODUCTO
5.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053191798

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
600.00

LONGITUD EMBALAJE
600.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.23

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
5.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM