

Cargador USB tipo A+C 65W con Power Delivery y Quickcharge 2 elementos K45 negro

REF. K126H/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con medidas de 45 x 45 mm, la base de carga K126H/14 tiene dos puertos USB tipo A+C en color negro. El módulo doble permite la carga simultánea de 2 dispositivos con una potencia de 65W con tecnología Power Delivery y Quick Charge 3.0, suficiente para mantener la carga de nuestros dispositivos portátiles. Pero lo mejor, sin duda, es su fabricación con componentes metálicos recubiertos con aislamiento termoplástico autoextinguible y sin halógenos, asegurando que las llamas no se propaguen en caso de incendio, además de tener una baja toxicidad en caso de emisión de humos. La colección Simon K45 ofrece soluciones adecuadas incluso para los usuarios más exigentes, gracias a nuestro compromiso con la innovación y el uso de materiales de la más alta calidad.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDAD

Soluciones K45. Soluciones 500
Cima mediante adaptador
50012088-038

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cargador USB A+C y manual de instrucciones

CLASE ETIM

EC002949

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE CONECTORES

2

TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

NÚMERO DE CONTACTOS

2

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

FORMATO

USB A + USB C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1 Módulo K45

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

TIPO DE PLACA

Plana

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

RAL

9005

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

48

CARACTERÍSTICAS USB

PD QC 65W

POWER DELIVERY USB

Sí

CARGA RÁPIDA USB

Sí

VERSIÓN

Duplo

TENSIÓN (V~)

230 V~

NÚMERO DE CABLES

2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

8

EXTRACCIÓN DE CONECTOR

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-10-2)

TIPO DE FIJACIÓN

Clipaje directo

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Perfiles ofimáticos K45

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 2

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN IEC 62368-1:2020 | EN IEC 62368-1:2020 A11:2020 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 301489-34 V1.4.1 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053329276

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

232375.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053329276

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.12

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

65.00

PESO NETO EMBALAJE

0.10

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

55.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.10

LONGITUD EMBALAJE

65.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT