

Placa embellecedora para magnetotérmico o diferencial formato DIN de 3 elementos aluminio Simon K45

REF. KF03/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa embellecedora para magnetotérmico o diferencial. Apuesta por el formato DIN, de tres elementos. Cuenta con un elegante acabado en aluminio y pertenece a la serie Simon K45. Las medidas de esta placa para protección de circuitos son de 135 x 45 milímetros y tiene una profundidad de 44 milímetros. Su instalación apuesta por la funcionalidad, ya que se puede instalar empotrada o sobre superficie. Hay que tener en cuenta que el elemento de protección no está incluido, por lo que hay que adquirirlo por separado. Si se desea usar otra marca para este elemento de protección es importante saber que la placa es compatible con cualquiera que tenga formato DIN que no supere los 45 milímetros de grosor. Esta es la versión don magnetotérmico bipolar de 10 A, 16 A y diferencial de 25 A, con sensibilidad de 30mA. Cuenta con un módulo y medio y es de clase individual. Está fabricada con componentes termoplásticos libre de halógenos, que minimizan el riesgo de incendio. Además, soporta temperaturas máximas de 60 grados centígrados.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa y adaptador para magnetotérmico o diferencial con formato DIN

CLASE ETIM

EC001024

OBSERVACIONES

No se incluye el elemento de protección (debe adquirirse por separado) En caso de utilizar otra marca de elemento de protección, la placa es compatible cualquier elemento de protección con formato DIN cuyo grosor no supere los 45 mm

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

Versiones con magnetotérmico bipolar de 10A, 16A y diferencial de 25 A con sensibilidad de 30 mA

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

DIN

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo y medio

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60898-1:2003 / EN 60898-1:2003 A1:2004 / EN 60898-1:2003 A11:2005 / EN 60898-1:2003 A12:2008 / EN 60898-1:2003 A13:2012 / EN 60898-1:2019 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.046	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	4302208
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436040113	MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.3	10	0.46
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
MMQ	116	0.46
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.046	122	KGM
	LONGITUD EMBALAJE	
	304	