Kit Ofiblock Compact avec 1 prise schuko et 1 chargeur USB montés et câblés

RÉF. **KFC2422/14**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Pack Ofiblock Compact K45 avec 1 prise Schuko et 1 chargeur USB type A. Livré avec connecteur rapide à 3 pôles compatible format Wieland. Finition noir qui, combinée aux différents accessoires disponibles de la gamme, s'adapte à toute architecture. Peut accueillir 2 modules dans un boîtier compact et discret de seulement 135x54x54 mm. Le profil est extrudé en aluminium de haute qualité, les capots et composants sont fabriqués en matériau thermoplastique auto-extinguible sans halogène, pour protéger l'installation en cas d'incendie et éviter la propagation des flammes.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Noir	Aluminium	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

RAL

7021

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850°C (selon la norme IEC 60670)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

POSSIBILITÉS DE FIXATION

Son design permet une intégration murale en surface, sur des meubles de table, sous une table, sur un sol technique, sur une surface métallique avec aimant ou sur rail DIN à l'aide de ses accessoires de fixation spécifiques.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053305720

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.38

POIDS NET DU PRODUIT
0.38

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053305720

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
75.00

LARGEUR EMBALLAGE
100.00

LONGUEUR EMBALLAGE
170.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
1275000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.41

POIDS NET EMBALLAGE
0.38

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM