

## Coluna de alumínio de 2 faces ovalada e 3 metros de comprimento Simon K45

REF. ALK7200/8



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Com 50 módulos por face e 3 metros de comprimento, Simon k 45 põe à sua disposição a minicoluna ovalada de 2 faces e composta de Alumínio para oferecer a sua zona de trabalho a melhor conectividade possível. Para fornecer a coluna, requer-se de uma guia telescópica de fixação ao forjado por pressão de 0,5 metros, sem necessidade de roscagem o que permite estender ao máximo a altura de fixação de até 3,5 metros sem necessidade de prolongamento. Fabricada em alumínio anodizado que garante uma maior durabilidade do produto, atinge temperaturas que oscilam entre os -25°C e os mais de 120°C. Conta, além disso, com acabamentos metálicos para que sua zona de trabalho obtenha da maior funcionalidade sempre da mão de designs elegantes e minimalistas característicos da Simon K45. Máxima funcionalidade no mínimo espaço na minicoluna ovalada Simon K45.

### ACABAMENTO

Metal

### MATERIAL

Alumínio

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Coluna, pé de fixação ao chão, tampas frontais, embelezador de teto, conjunto telescópico de fixação ao forjado, parafusos e manual de instalação

### CLASSE ETIM

EC001941

### COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

### OBSERVAÇÕES

A coluna é fornecida com uma guia telescópica de fixação ao forjado por pressão, de 0,5 metros, sem necessidade de roscagem, permitindo expandir a altura máxima de fixação da coluna até 3,5 metros (sem extensor).

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

**DISPONÍVEL NO MERCADO**  
CE

**DISPONÍVEL EM**  
1 face, 2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

**RIGIDEZ DIELÉTRICA**  
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)**  
+120 °C

**RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO**  
<0,05  $\Omega$

**PROPRIEDADES ELÉTRICAS**  
Com continuidade elétrica

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM**

Separação através dos próprios compartimentos da coluna para eliminar as possíveis interferências eletromagnéticas e erros de transmissão entre a cablagem elétrica e Voz, Dados e Multimídia.

**RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)**  
+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M $\Omega$ )**  
>5 M $\Omega$  a 500 V

**CLASSIFICAÇÃO IP**  
IP4X

**DISPONIBILIDADE DE KIT**  
Não

**MANUTENÇÃO**  
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**  
-25 a +120 °C

**NÚMERO DE MÓDULOS**  
100 módulos largos (50 por face)

**FAIXA DE AJUSTE DA GUIA TELESCÓPICA (MM)**  
Entre 0 e 500 mm

**VERSÃO**  
2 faces (Ovalada)

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

**REMOÇÃO DE COMPONENTES**  
Unicamente com ferramenta

**REMOÇÃO DA TAMPA**  
Unicamente com ferramenta

**TIPO DE FIXAÇÃO**  
Através de pressão da guia telescópica no forjado do teto (não requer o uso de parafusos para a sua fixação)

**DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO**  
Vertical

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436027640

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

43411200.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

8.14

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

8.14

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8426436027640

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

102.00

### LARGURA DA EMBALAGEM

140.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

3040.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

43411200.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

8.14

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

8.14

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM