# Kit em cima da mesa personalizável com 3 bases de tomada schuko e 3 elementos vazios alumínio Simon 400

REF. **42603000-133**



# INFORMAÇÃO BÁSICA

## DESCRIÇÃO

Ter a maior qualidade de conexão no mínimo espaço dentro qualquer zona de trabalho, é possível com o Kit de sobre mesa da coleção Simon 400. Totalmente personalizável, o kit consta de 3 bases de tomada Schuko e 3 elementos vazios para que decida que funções se adequam às necessidades do ambiente. Com acabamentos num elegante cor alumínio e com uma dimensão compacta de 295 x 190 x 80 mm, contribui um estilo atual que otimiza o espaço e maximiza as funcionalidades. Desenhado para instalação encastrada e de elevação manual, sua alimentação liga-se a figura Wieland®gst 18i de 3 polos macho, e é compatível com tensão de 250 V e 16 A de intensidade. Além disso, tem uma rigidez dielétrica, sem perfuração ou contornos, de 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto, e resistência de isolamento de >5 MO a 500 V. Graças os seus materiais de fabrico de alumínio anodizado e termoplástico autoextinguível sem halogéneos, protege a divisão em caso de incêndio e previne da propagação de chama e toxicidade por fumo. Máxima funcionalidade e inovação num espaço compacto, com o kit de sobre mesa da Simon 400.

## ACABAMENTO

Alumínio

## MATERIAL

Metal

## COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

## OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto este deve ser combinado com as funções da Simon 400 (ref. 400XXXXX-03X)

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60° C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
3

### FORMATO
Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)
16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP30

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60° C

### TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO
Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

### RAL
9006

### NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS
3

### NÚMERO DE TOMADAS
3 bases para circuito de corrente padrão

### VERSÃO
6 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 16 e 40 mm

### TIPO DE FIXAÇÃO
Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para fixar sobre móveis.

### REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD;Directiva 2011/65/UE RoHS;EN 50581:2012;EN 60670-1:2005;EN 60670-1:2005 A1:2013;IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053196083

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053196083

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
330.00

LARGURA DA EMBALAGEM
125.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
95.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3918750.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM