


Mecanismo recetor RF de interruptor-botão de pressão (admite até 15 emissores 75888-39)

REF. 75887-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A tecnologia está muito presente aos mecanismos que compõem os diferentes elementos de nossos lares e empresas. Um bom exemplo é o Mecanismo recetor Rádio Frequência de interruptor-botão de pressão da série Simon 82. Este dispositivo permite comandar de forma individual e/ou centralizada desde um até quinze pontos emissores. Além disso, utiliza a última tecnologia (interface 868 MHz) garantindo fiabilidade, bom funcionamento e excelente nível de recepção, sem interferências ao traspasar a sinal as paredes. Admite como potência de carga: incandescência e halogéneas 230V 2600W, halogénea com transformador eletromagnético 650VA, halogénea com transformador elétrico 550 Hz, fluorescência compensada sem resistência 600VA, fluorescência não compensada 1500VA, fluorescência eletrónica 520VA, lâmpada Dulux 250 VA e motores 1500VA. Além disso, pode-se instalar em caixa universal, caixa de registo, para divisória oca, ou teto falso. Seu alimentação é de 230 V~ e foi fabricada com os melhores componentes eletrónicos com isolamento termoplástico sem halogéneos.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature e Simon
82

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Recetor RF interruptor/botão de
pressão e folha de instruções

OBSERVAÇÕES

Fornecido em modo comutador.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS

3

NÚMERO DE CIRCUITOS
CONTROLÁVEIS

1

COMPATÍVEL COM AUXILIAR
ELETRÔNICO

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS
FLUORESCENTES (VA)

600 VA Compensada sem
resistência

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

COMPATÍVEL COM BAIXO
CONSUMO (W)

Não

COMPATÍVEL COM MOTORES
(VA)

1500 VA

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

0 - 55 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

NÚMERO DE CABOS

3

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

8

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + Directive 2014/53/UE RED + EN 50364:2010 + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010 + ETSI EN 300 330 V2.1.1. + ETSI EN 301 489-3 V2.1.1.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053069370

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.08

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.08

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.33

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053069370

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

329232.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.09

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

57.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.08

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM