

Luminária 720 Modular Advance M4 120 x 30 LowGlare NW CLC

REF. 72061440-684



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com a luminária 720 modular Advance M4 da gama de iluminação interior da Simon, conseguirá o equilíbrio perfeito entre funcionalidade, inovação e poupança energética. Com sistema de controlo constante de luz (CLC) e ótica microprismatizada anti-brilhos, regulará a entrada de luz natural harmonizando com sua luz artificial. Com uma fluxo luminoso de 3400 lúmens para NW, tem um consumo de luminária de 28 W, e graças aos seus múltiplos LED, conta com uma vida útil de 100.000 horas a 25°C para L70 e de 40.000 para L90. Esta luminária é compatível com tensão de alimentação de 100-240 Volts e frequência de 50-60 Hertz. Com uma dimensão compacta de 120 x 30 mm e acabamentos em branco, sua instalação adequada para ser tanto encastrada como em superfície em teto técnico e perfilaria vista, garante a total integração do conjunto em todo o tipo de espaços, se adaptando às necessidades técnicas e estéticas concretas.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

121 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3400 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

3400 lm/28W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Microprismatizada

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

CLC

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

124°

POTÊNCIA (W)

28 W

CRI

82.00

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 5.00	COMPRIMENTO EMBALAGEM 0.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8436547069941	VOLUME EMBALAGEM 0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 5.45	ALTURA EMBALAGEM 0.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
	LARGURA DA EMBALAGEM 0.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 5.00