

Downlight 703.25 WW Wide Flood IP65 DALI Blanco

REF. 70325330-483



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Referencia de este producto: 70325330-483. Downlight 703.25 WW Wide Flood IP65 que utiliza un sistema DALI y cuyo acabado es el blanco. También disponibles otros acabados para el mismo modelo. El sistema DALI se basa en un funcionamiento a través de un controlador que da órdenes a las luminarias esclavas, permitiendo una funcionalidad tremenda.

¿Qué decir de un producto con características que reúnen el máximo ahorro y eficiencia energética y la máxima durabilidad? Más de treinta mil horas de luz, pudiendo ahorrar mucho gracias a su tecnología LED.

Este producto tiene una luminosidad de 680 lm / 7.5 Watios. Además, tenemos otros modelos de esta gama que te pueden interesar en nuestro catálogo online, disponibles para la venta en este momento. Consulta las características de este producto y, si prefieres otro acabado, te invitamos a ver otras luminarias de esta gama 703.

APLICACIÓN

Educación, Healthcare, Hotel, Office, Residential, Restauración, Retail, Zonas húmedas

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1x1x1x1

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CRI

80.00

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

91 lm/W

CLASIFICACIÓN IP

IP65

CORTE

No

LÚMENES (LM)

680 lm

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 35 °C

DRIVER INCLUIDO

Sí

LÚMENES/W

680 lm/7.5 W

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

ÓPTICAS

Wide Flood

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

40°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Categoría exento

CONTROL

DALI

TIPO DE COLOR

WW


POTENCIA (W)

7.5 W


VIDA ÚTIL

30.000 h


PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053205662	KGM	2524500.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053205662	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.40
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	110.00	0.28
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	135.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.40	170.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.28	MMT	