Luminaire étanche 789 18W 4000K 600

RÉF. **78936033-884**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Luminaires étanches pour applications type parkings, garages et zones techniques, conçus pour fournir un éclairage uniforme et confortable dans les zones de circulation. Design linéaire avec diffuseur opale d'une grande uniformité pour une distribution homogène de la lumière, minimisant les ombres et les éblouissements. Câblage passant et connecteur double inclus, permettant une installation continue de jusqu'à 10 luminaires par ligne. Type d'installation : En saillie. Optique : 120. Température de couleur : 4000K. Puissance : 18W. Lumens : 1800lm. Efficacité : 100lm/w. Degré de protection IP : IP65. Alimentation : 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensions : 655 mm x 65 mm x 65 mm.

APPLICATION

Éclairage de parking,Éclairage général,Éclairage industriel,Parking

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IK
08

CLASSIFICATION IP
IP65

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-25...+40

ALIMENTATION (V~)
220/240 V~

CONTRÔLE
On/Off

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
100 lm/W

LUMENS (LM)
1800 lm

OPTIQUES
Générale

PUISSANCE (W)
18 W

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION
Saillie / Mur

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053440230

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.56

POIDS NET DU PRODUIT
0.47

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053440230

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
225.00

LARGEUR EMBALLAGE
300.00

LONGUEUR EMBALLAGE
720.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
48600000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
6.72

POIDS NET EMBALLAGE
0.47

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM