

IP66 Platine et cadre manuel avec 2 schuko et mécanisme K45 de 22,5x45mm

RÉF. KFH210/72



INFORMATION DE BASE

FINITION

Acier

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMATION TECHNIQUE

FORMAT

Schuko

CLASSIFICATION IP

IP66

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

CLASSIFICATION IK

08

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

INTENSITÉ (A)

16 A

CHARGE MAXIMALE (KG)

2000 Kg - Caisse fermée | 250 Kg
- Caisse ouverte

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS

D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60670-23:2008 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053334812

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.78

POIDS NET DU PRODUIT

0.69

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053334812

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

114.00

LARGEUR EMBALLAGE

125.00

LONGUEUR EMBALLAGE

180.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

2565000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.78

POIDS NET EMBALLAGE

0.69

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM